



TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

osmo[®]
...ve tvaru a barvě

Tvrký voskový olej- opravná a údržbová pasta

Ideální pro péči a zkrášlení ploch ošetřených tvrdým voskovým olejem



3080
bezbarvý
pasta



Popis výrobku:

Bezbarvá kombinace vosku a oleje určená k opravě drobných poškození u všech dřevěných povrchů ošetřených tvrdým voskovým olejem. Osmo Tvrký voskový olej – opravná a údržbová pasta je vytvořena na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků.

Mikroporézní. Jednoduchá aplikace - bez základového nátěru a následného přebroušení - šetří čas a peníze.

Odolná vůči vínu, pivu, kolovým nápojům, kávě, čaji, ovocným džusům, mléku a vodě podle (podle DIN 68861-1A), na ošetřeném povrchu nevznikají skvrny. Zaschlý nátěr je neškodný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči potu a slinám podle normy DIN 53160, vhodné i pro dětské hračky v souladu s požadavky EN 71.3)

Oblasti použití:

Osmo Tvrký voskový olej – opravná a údržbová pasta je ideální pro opravu

drobných poškození u všech dřevěných povrchů ošetřených tvrdým voskovým olejem, například povrchů nábytku a pracovních ploch z masivního dřeva (např. kuchyňské plochy, psací stoly, police, atd.) v interiéru. Také určen pro podlahy a schody z masivního dřeva, selských prken, palubek, OSB desek nebo pro korkové podlahy.

Složení:

Na bázi přírodních rostlinných olejů (slunečnicového, sójového a bodlákového) a vosků (karnaubového a kandelinového), parafínů, sikativ (sušidel) a voduodpuzejících aditiv. Obsahuje dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzenu). Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

Fyzikální vlastnosti:

hustota: 0,88 – 0,95 g/cm³



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz

TC Au-Mex s.r.o.
vše kolem dřeva



TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

viskozita: pasta

zápach: slabý, jemný; po zaschnutí bez zápachu

teplat vzplanutí: $\geq 60^{\circ}\text{C}$ podle DIN EN ISO 2719

Skladovatelnost:

Doba životnosti je 2 roky a více, je-li výrobek uchováván v suchu v těsně uzavřeném obalu.

Příprava:

Dřevěný povrch musí být čistý a suchý. Pro tento účel postačí očištění hadříkem, silněji znečištěné plochy vyčistěte např. Osmo Čističem ve spreji a po zaschnutí otřete. Drobné trhliny, větší spáry a/nebo otvory dle potřeby vybruste nebo zatmelte (např. Osmo Tmelem na dřevo).

Aplikace:

Hladkým hadříkem nanášejte tenkou vrstvu po směru vláken. Nechte sušit 8 - 10 hodin za dostatečného větrání. Dle potřeby postup 2 - 3 krát opakujte.

Doba schnutí:

Přibližně 8 - 10 hodin (za běžných klimatických podmínek: $23^{\circ}\text{C}/50\%$ relativní vzdušná vlhkost). Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje dobu schnutí. Zajistěte dobré větrání.

Vydatnost:

75 g postačí při jedné aplikaci pro přibližně 2 - 3 m² surového dřeva.

Upozornění:

Olej zesiluje přirozený barevný odstín dřeva (trvale mokrá efekt). Nanesení moc silné vrstvy, a špatné větrání prodlužuje dobu schnutí. Pro větší lesk naneste tenkou vrstvu přípravku Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek a po zaschnutí vyleštěte.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Pozor: Výrobkem nasáklou látku okamžitě po použití vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení).

Zaschlý nátěr splňuje požadavky normy DIN 4102 třída B2 (normálně hořlavý).

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Odstraňování:

Zbytky výrobku a znečištěné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy, odevzdejte ve sběrnách nebezpečných odpadů (doporučený kód dle Katalogu odpadů: 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz



TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

nebo jiné nebezpečné látky).
Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné
obaly.

Barevné odstíny:

3080 bezbarvý, pasta

Velikosti balení:

75 g, tuba

Výše uvedené informace se zakládají
na našich nejlepších znalostech,
nepředstavují však jakékoliv záruky.

Naše technické poradenství je Vám
kdykoliv k dispozici – kontakt naleznete
na našich www.osmo.cz

Technický list sestavil na základě
podkladů od výrobce OSMO HOLZ
und COLOR GmbH importér pro ČR a
SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská
574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00,
www.au-mex.cz

únor 2018



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz